



FRESH AIR SYSTEM TURBO FLOW

L'appareil de protection respiratoire isolant à adduction d'air frais FAS Turbo Flow est un dispositif qui permet à l'utilisateur d'être alimenté en air respirable pur amené depuis une zone sécuritaire.

Il est disponible en option avec un ventilateur Turbo Flow. L'appareil peut fournir de l'air sur une distance maximale de 30 mètres par utilisateur. Connecter deux tuyaux au ventilateur Turbo Flow permet à deux utilisateurs de travailler simultanément avec 30 mètres de tuyau par personne.

Les tuyaux peuvent être connectés entre eux à l'aide d'un raccord fileté selon différentes configurations, jusqu'à une longueur maximale de 30 mètres.

Par ailleurs, des lunettes internes spécialement conçues pour les masques permettent aux personnes avec déficience visuelle de travailler confortablement et en toute sécurité.

Le fabricant a également envisagé la possibilité de souder avec le FAS Turbo Flow.

Un adaptateur pour soudage de masque complet et une gaine de protection ininflammable du double tuyau d'air assurent une protection supplémentaire contre les températures élevées et les étincelles susceptibles d'endommager l'équipement.



Avantages et caractéristiques:

- Facile à utiliser : une utilisation très intuitive du dispositif, même par des utilisateurs inexpérimentés
- Construction robuste et particulièrement résistante.
- Approvisionnement en air illimité pour les utilisateurs
- Mallette de transport pratique et grand format
- Portabilité de l'appareil - facile à transporter avec sa poignée pratique et maniable
- Facilité d'entretien

Ensemble pour un utilisateur avec un ventilateur (exemple):

Ventilateur Turbo Flow, masque complet 3S, Tuyau respiratoire double, ceinture avec connecteur, tuyau respiratoire longueur 10 mètres / tuyau respiratoire longueur 20 mètres, raccord du tuyau



FRESH AIR SYSTEM TURBO FLOW



Dénomination	Code
Ventilateur Turbo Flow	9001
Tuyau respiratoire double pour TF	9002
Ceinture avec connecteur pour TF	9003
Tuyau respiratoire 10 m pour TF	9004
Tuyau respiratoire 20 m pour TF	9005
Raccord du tuyau pour TF	9006
Mallette de transport pour TF	9009
Gaine de protection ininflammable du double tuyau respiratoire pour	9010
Masque complet 3S pour TF	9011
Montures de lunettes intérieures pour masque	9012
Housse de protection de masque 3S pour T	9013
Adaptateur pour soudage de masque 3S TF	9014

Application:

- travail dans des espaces confinés,
- travail dans des réservoirs, citernes
- utilisation en milieux présentant un risque de manque d'oxygène
- démontage et élimination de l'amiante
- isolation thermique des bâtiments à l'aide de mousse PUR
- projetée maintenance et entretien des machines
- meulage, travail en environnement poussiéreux
- soudage, en utilisant l'adaptateur de soudage pour le masque 3S
- utilisation par les personnes avec une déficience visuelle, en utilisant l'adaptateur pour verres correcteurs pour le masque 3S

Approbations et certificats:

PN-EN 138:1994

CE 1437

Contact direct:



PRAES Spółka z o. o.
ul. Szajnochy 18/20
85-738 Bydgoszcz
Pologne

www.turboflow.eu
office@praes.pl