



FRESH AIR SYSTEM TURBO FLOW

Hadicový dýchací přístroj s přívodem čerstvého vzduchu FAS Turbo Flow je zařízení, které umožňuje dodat uživateli čistý vzduch pro dýchání z bezpečného prostoru.

Je dostupný ve verzi s použitím ventilátoru Turbo Flow. Zařízení může dodávat vzduch do vzdálenosti maximálně 30 metrů pro jednoho uživatele. Připojení dvou hadic k ventilátoru Turbo Flow umožňuje pracovat současně dvěma uživatelům s hadicemi délky 30 metrů pro každého z nich. Hadice lze vzájemně spojovat hadicovými spojkami v libovolné konfiguraci až do maximální délky 30 metrů.

Speciálně navržené vnitřní brýle do masky navíc umožňují bezpečnou a pohodlnou práci pro osoby s vadou zraku.

Výrobce také zajistil možnost svařování s použitím FAS Turbo Flow. Svářečský adaptér k celoobličejové masce a nehořlavý kryt dvojitě, vzduchové hadice umožňuje dodatečnou ochranu proti vysokým teplotám a jiskrám, které mohou zařízení poškodit.



Vlastnosti a výhody:

- Snadné použití - sadu mohou intuitivně používat také nezkušení uživatelé
- Solidní a velmi odolná konstrukce
- Neomezené zásoby vzduchu dodávaného uživatelům
- Pohodlný a velký přepravní kufr, do kterého se vejde sada pro dva uživatele s hadicemi o délce 30 metrů.
- Mobilita zařízení - snadná přeprava pomocí pohodlné a praktické rukojeti
- Snadná údržba

Obsah sady pro jednoho uživatele s ventilátorem:

Ventilátor Turbo Row, celoobličejová maska 3S, dvojitá vzduchová hadice, pás se spojkou, vzduchová hadice 10 metrů / vzduchová hadice 20 metrů, hadicová spojka



FRESH AIR SYSTEM TURBO FLOW



Název	Kód
Ventilátor TurboFlow	9001
Dvojitá vzduchová hadice k Turbo Flow	9002
Pás se spojkou k Turbo Flow	9003
Vzduchová hadice 10m k Turbo Flow	9004
Vzduchová hadice 20m k Turbo Flow	9005
Hadicová spojka k Turbo Flow	9006
Přepavní kufřík na Turbo Flow	9009
Nehořlavé pouzdro na dvojitou vzduchovou hadici k Turbo Flow	9010
Celobličejeová maska 3S k Turbo Flow	9011
Obroučky k vnitřním brýlím pro masku	9012
Pouzdro na masku 3S k Turbo Flow	9013
Svařovací adaptér k masce 3S Turbo Flow	9014

Použití:

- práce v uzavřených prostorách
- práce v nádržích, cisternách
- použití na všech místech, kde hrozí nedostatek kyslíku
- likvidace a odstraňování azbestu
- zateplení a utěsnění budov s použitím nástřiku PUR pěny
- servis a údržba nepřetržitého provozu strojů
- broušení, práce na místech s velkou prašností
- svařování - s použitím svařovacího adaptéru pro 3S masku
- používání osobami s vadou zraku - s použitím adaptéru na dioptrické brýle pro 3S masku 3S

Schválení a certifikáty:

PN-EN 138:1994

CE 1437

Přímý kontaktt:



PRAES Spółka z o. o.
ul. Szajnochy 18/20
85-738 Bydgoszcz
Polsko

www.turboflow.eu
office@praes.pl