



FRESH AIR SYSTEM TURBO FLOW

El aparato de respiración de aire fresco FAS Turbo Flow es un dispositivo que permite suministrar aire respirable limpio al usuario desde una zona segura.

Está disponible en una versión de ventilador Turbo Flow. El dispositivo puede suministrar aire a una distancia máxima de 30 metros por usuario. La conexión de dos mangueras al ventilador Turbo Flow permite que dos usuarios trabajen simultáneamente con mangueras de 30 metros por persona. Las mangueras pueden conectarse entre sí mediante un acoplamiento de manguera en cualquier configuración hasta una longitud máxima de 30 metros.

Además, las gafas de máscara interior especialmente diseñadas permiten a las personas con problemas de visión trabajar con seguridad y comodidad. El fabricante también ha previsto la posibilidad de realizar soldaduras con FAS Turbo Flow. Un adaptador de soldadura para la máscara completa y una cubierta no inflamable para la manguera de aire doble proporcionan una protección adicional contra las altas temperaturas y las chispas que pueden dañar el dispositivo.



Características y ventajas:

- Facilidad de uso: uso intuitivo del kit incluso por usuarios inexpertos Diseño robusto y muy duradero
- Suministro ilimitado de aire a los usuarios
- Maletín de transporte cómodo y grande, capaz de albergar un kit de dos usuarios con mangueras de 30 metros cada una
- Movilidad de la unidad: fácil de transportar con un asa cómoda
- Fácil de mantener

Ejemplo de composición de un kit monopuesto con un ventilador:

Ventilador Turbo Flow, máscara facial completa 3S, doble manguera de aire, correa con conector, manguera de aire de 10 metros / 20 metros, conector de manguera



FRESH AIR SYSTEM TURBO FLOW



| Nombre | Código |
|---|--------|
| Ventilador Turbo Flow | 9001 |
| Doble manguera de aire para TF | 9002 |
| Cinturón con conector para TF | 9003 |
| Manguera de aire de 10 m para TF | 9004 |
| Manguera de aire de 20 m para TF | 9005 |
| Acoplamiento de manguera para TF | 9006 |
| Caja de transporte para TF | 9009 |
| Funda no inflamable para manguera de aire doble para TF | 9010 |
| Máscara completa 3S para TF | 9011 |
| Monturas para gafas internas en la máscara | 9012 |
| Cubierta de la máscara 3S para T | 9013 |

Fácil de mantener:

- trabajo en espacios reducidos
- trabajo en tanques, cisternas
- uso en cualquier lugar donde haya riesgo de falta de oxígeno
- eliminación y retirada del amianto
- aislamiento y sellado de edificios mediante pulverización de espuma de poliuretano
- mantenimiento y conservación del parque de maquinaria
- rectificación, trabajo en zonas polvorrientas
- soldadura: con adaptador de soldadura para máscara 3S
- uso por parte de personas con discapacidad visual: uso de un adaptador de lentes correctoras para la máscara 3S

Homologaciones y certificados:

PN-EN 138:1994

CE 1437

Contacto directo:



PRAES Spółka z o. o.
ul. Szajnochy 18/20
85-738 Bydgoszcz
Polonia

www.turboflow.eu
office@praes.pl